

Separatory tłuszczów spożywczych



Separatory tłuszczów spożywczych przeznaczone do domów jednorodzinnych i niedużych obiektów z rozbudowanym zapleczem gastronomicznym.



CECHY PRODUKTU:

Separatory tłuszczów typu SG tłuszczu składają się z monolitycznego zbiornika wyposażonego w technologię separacji.

Zastosowanie:

- Do wstępnej obróbki ścieków domowych (kuchnia, łazienki, pralnia)
- zaleca się również w przypadkach kiedy instalacja oczyszczalni znajduje się dalej niż 10m od budynku

- Przeznaczenie do użytku w instalacjach przydomowych i niewielkich obiektach gastronomicznych
- Obowiązkowe zastosowanie w układach kanalizacji dualnej
- Płytki montaż, 60 cm ppt
- Lekkość i bezawaryjność HDPE

Nazwa produktu	Pojemność l	Przepływ l/s	Waga kg	Średnica wlotu mm	Długość cm	Szerokość cm	Wysokość cm	Wysokość wlotu cm	Wysokość do wylotu cm	Średnica wylotu mm
Separator SG 200R	200	1	13	110	120	60	65	39	32	1 x 400
Separator SG 500R	500	1,5	27	110	170	77	73	49	42	2 x 400
Separator SG 800R	800	2	37	110	170	77	98	75	68	2 x 400
Separator SG 1000R	1000	3	41	110	170	77	123	100	93	2 x 400

